FO0451 CONTRECOLLÉ CHÊNE POINT DE HONGRIE HUILÉ ANTIQUE SIERRA 120MM

Marque FLOORART PARQUETRY®
Collection : Chevrons
Code EBN : FO 0451
Fabricant : FORESTRY TIMBER
Provenance du bois : France - Allemagne
Certification : sur demande selon arrivage, FSC / PEFC
Garantie fabricant : 35 Ans*

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Type de parquet : Contrecollé
Épaisseur Globale : 14,2mm
Épaisseur couche d'usure : 3,2mm
Largeur : 120mm
Longueur : 770mm (colis composé du même nombre de lames droites et gauches)
Essence du parement : Chêne
Âme : Latté Hévéa
Contrebalancement : bois déroulé
Profil : Pose rainures & languettes
Chanfreins : 4 micro-chanfreins (GO4)

ASPECT DU BOIS

Choix du bois : Antique ; chaque finition antique est propre à son modèle, brossé fort, abîmé, bords épaufrés… Ce choix de bois accepte de forte variations de couleur, tous les défauts de bois sont tolérés, les nœuds sont sans limitation de taille et de nombre et rebouchés, créant de forts contrastes et des bois marqués.
Structure de surface : Ultra brossé
Finition : Huilé Extra mat Bona
Brillance : +/- 5% gloss

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Colisage /m² par colis : 1.109m²
Colis par palette : NC
M² par palette : NC
Poids au m² : = +/- 9kg
Poids au colis : +/- 10kg
Poids/ palette : NC

NORMES DE FABRICATION

CE : (Conformité Européenne) / Standard Européen EN 14342 :2013
Ce parquet est destiné uniquement à une installation intérieure, à coller en plein ou en pose flottante conformément aux DTU 51.2 et 51.11
Glissance : EN 14342 :2013 CEN/TS 15676 PTV 44 (UV Huile) UV HP - ASTM D4060/DIN EN438
Classement au feu : EN 14342 :2013 EN 13501-1 / 14,2mm Classe D_{fl} - s1
Pourcentage d'humidité : EN 13183-1 : 7% + 2% au moment de la livraison
Collage : Conforme à l'EN 717-1
Résistance : 2008 SIS : révolution > 800 en EN 13696
Émissions de Formaldéhyde : Aucune, classement européen A+

MISE EN ŒUVRE & COMPATIBILITÉ

Pose : Flottante selon la DTU 51.11 ou Collée selon la DTU 51.2.
Chauffage au sol : compatible chauffant et chauffant rafraichissant sauf contre-indication du fabricant.
Résistance thermique : 0,090 °K/W
Classe d'usage : cl 31 usage commercial modéré.
Compatibilité cuisine : oui
Compatibilité salle de bain : non.

PRECAUTION ET ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET HUILÉ

Un parquet huilé se dépoussière à l'aspirateur ou au balai microfibre. Lors du lavage à l'eau: laver avec un linge humide bien essoré. L'eau doit être tiède et il est impératif d'utiliser un savon spécifique pour parquets huilés (pas de savon noir ni d'huile de lin...). Quand cela est nécessaire, vous pouvez appliquer une huile d'entretien universelle en respectant les précautions du fabricant. **Il est important d'utiliser une huile d'entretien et non une huile d'imprégnation, cette dernière s'appliquant sur un bois nu.**

IMPORTANT

Il est important de prévoir entre 15 et 20% de chute lors de la commande de votre parquet chevron, ce qui couvrira les pertes de coupe et les quelques lames dont l'aspect n'est pas à votre goût. Le bois étant un produit naturel, chaque pièce de parquet est différente et unique.
Il est important de bien mélanger les lames lors de la pose.
Cette précaution vous assurera un parquet réussi.
Toujours stocker les colis dans un lieu propre et sec à température de 15°C minimum.
L'hygrométrie ambiante doit être comprise entre 40 et 65% afin d'éviter tout risque de déformation ou de retrait.