

# FO0488 CONTRECOLLÉ CHÊNE POINT DE HONGRIE BORDEAUX VERNI BROSSÉ HERITAGE 120MM



**Marque FLOORART PARQUETRY®**

**Collection :** Héritage

**Code EBN :** FO 0488

**Fabricant :** FORESTRY TIMBER

**Provenance du bois :** France - Allemagne

**Certification :** sur demande selon arrivage, FSC / PEFC

**Garantie fabricant :** 35 Ans\*

## CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

**Type de parquet :** Contrecollé

**Épaisseur Globale :** 14,2mm

**Épaisseur couche d'usure :** 3,2mm

**Largeur :** 120mm

**Longueur :** 770mm (colis composé du même nombre de lames droites et gauches)

**Essence du parement :** Chêne

**Âme :** Latté Hévéa

**Contrebalancement :** bois déroulé

**Profil :** Pose rainures & languettes

**Chanfreins :** bords abimés

## ASPECT DU BOIS

**Choix du bois :** Héritage: Nœuds sains, nœuds ouverts et travaillés, cœurs, cracks sans limitation de taille, traces d'aubier

**Structure de surface :** brossé - scié

**Finition :** Verni Bona Ultramat

**Brillance :** +/- 5% gloss

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

**Colisage /m<sup>2</sup> par colis :** 1.109m<sup>2</sup>

**Colis par palette :** NC

**M<sup>2</sup> par palette :** NC

**Poids au m<sup>2</sup> :** = +/- 9kg

**Poids au colis :** +/- 10kg

**Poids/ palette :** NC



**FLOORART®**  
PARQUETRY

[www.floorartparquetry.com](http://www.floorartparquetry.com)

## NORMES DE FABRICATION

**CE** : (Conformité Européenne) / Standard Européen EN 14342 :2013

Ce parquet est destiné uniquement à une installation intérieure, à coller en plein ou en pose flottante conformément aux DTU 51.2 et 51.11

**Glissance** : EN 14342 :2013 CEN/TS 15676 PTV 45 (UV Bona) UV HP - ASTM D4060/DIN EN438

**Classement au feu** : EN 14342 :2013 EN 13501-1 / 14,2mm Classe D<sub>fl</sub> - s1

**Pourcentage d'humidité** : EN 13183-1 : 7% + 2% au moment de la livraison

**Collage** : Conforme à l'EN 717-1

**Résistance** : 2008 SIS : révolution > 800 en EN 13696

**Émissions de Formaldéhyde** : Aucune, classement européen A+

## MISE EN ŒUVRE & COMPATIBILITÉ

**Pose** : Collée selon la DTU 51.2.

**Chauffage au sol** : compatible chauffant et chauffant rafraichissant sauf contre-indication du fabricant.

**Résistance thermique** : 0,090 °K/W

**Classe d'usage** : cl 31 usage commercial modéré.

**Compatibilité cuisine** : oui

**Compatibilité salle de bain** : non.

## PRECAUTION ET ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET VERNI

Un parquet verni se dépoussière à l'aspirateur ou au balai microfibre.

Lors du lavage à l'eau : laver avec un linge humide bien essoré.

L'eau doit être tiède et utilisé impérativement un produit d'entretien pour parquet verni ou vitrifié.

**En règle générale, il est nécessaire d'utiliser les produits adaptés aux parquets vernis ou vitrifiés et de ne pas laver à grande eau.**

## IMPORTANT

Il est important de prévoir entre 15 et 20% de chute lors de la commande de votre parquet chevron, ce qui couvrira les pertes de coupe et les quelques lames dont l'aspect n'est pas à votre goût. Le bois étant un produit naturel, chaque pièce de parquet est différente et unique. Il est important de bien mélanger les lames lors de la pose.

Cette précaution vous assurera un parquet réussi.

Toujours stocker les colis dans un lieu propre et sec à température de 15°C minimum.

L'hygrométrie ambiante doit être comprise entre 40 et 65% afin d'éviter tout risque de déformation ou de retrait.