

FO0596 CONTRECOLLÉ CHÊNE CHEVRON SAINT MARTIN VERNI RUSTIQUE 90MM



Marque FLOORART PARQUETRY®

Collection : Chevrons

Code EBN : FO 0596

Fabricant : FORESTRY TIMBER

Provenance du bois : France - Allemagne

Certification : sur demande selon arrivage, FSC / PEFC

Garantie fabricant : 35 Ans*

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Type de parquet : Contrecollé

Épaisseur Globale : 14,2mm

Épaisseur couche d'usure : 3,2mm

Largeur : 90mm

Longueur : 660mm (colis composé du même nombre de lames droites et gauches)

Essence du parement : Chêne

Âme : Latté Hévéa

Contrebalancement : bois déroulé

Profil : Pose rainures & languettes

Chanfreins : 4 micro-chanfreins (GO4)

ASPECT DU BOIS

Choix du bois : Rustique : donc noueux en règle générale, le choix rustique chez FLOORART® est assez harmonieux, néanmoins on peut trouver quelques variations de couleur, nœuds fermés bouchés ou bouchés de noir, de légères décolorations, des traces d'aubier, petites fentes et craques rebouchés. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.

Structure de surface : Lisse

Finition : Verni Bona Ultramat

Brillance : +/- 5% gloss

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Colisage /m² par colis : 0.713m²

Colis par palette : NC

M² par palette : NC

Poids au m² : = +/- 9kg

Poids au colis : +/- 7kg

Poids/ palette : NC



FLOORART®
PARQUETRY

www.floorartparquetry.com

NORMES DE FABRICATION

CE : (Conformité Européenne) / Standard Européen EN 14342 :2013

Ce parquet est destiné uniquement à une installation intérieure, à coller en plein ou en pose flottante conformément aux DTU 51.2 et 51.11

Glissance : EN 14342 :2013 CEN/TS 15676 PTV 45 (UV Bona) UV HP - ASTM D4060/DIN EN438

Classement au feu : EN 14342 :2013 EN 13501-1 / 14,2mm Classe D_{fl} - s1

Pourcentage d'humidité : Selon la norme EN 13183-1 : 7% d'humidité à la livraison avec une tolérance de +/-2%

Collage : Conforme à l'EN 717-1

Résistance : 2008 SIS : révolution > 800 en EN 13696

Émissions de Formaldéhyde : Aucune, classement européen A+

MISE EN ŒUVRE & COMPATIBILITÉ

Pose : Flottante selon la DTU 51.11 ou Collée selon la DTU 51.2.

Chauffage au sol : compatible chauffant et chauffant rafraichissant sauf contre-indication du fabricant.

Résistance thermique : 0,090 °K/W

Classe d'usage : Selon la norme EN 685 : classe 31 - usage commercial modéré (zones à utilisation moyenne).

Compatibilité cuisine : oui

Compatibilité salle de bain : non.

PRECAUTION ET ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET VERNI

Un parquet verni se dépoussière à l'aspirateur ou au balai microfibre.

Lors du lavage à l'eau : laver avec un linge humide bien essoré.

L'eau doit être tiède et il est nécessaire d'utiliser impérativement un produit d'entretien pour parquet verni ou vitrifié.

En règle générale, il est nécessaire d'utiliser les produits adaptés aux parquets vernis ou vitrifiés et de ne pas laver à grande eau.

IMPORTANT

Il est important de prévoir entre 15 et 20% de chute lors de la commande de votre parquet chevron, ce qui couvrira les pertes de coupe et les quelques lames dont l'aspect n'est pas à votre goût. Le bois étant un produit naturel, chaque pièce de parquet est différente et unique. Il est important de bien mélanger les lames lors de la pose.

Cette précaution vous assurera un parquet réussi.

Toujours stocker les colis dans un lieu propre et sec à température de 15°C minimum.

L'hygrométrie ambiante doit être comprise entre 40 et 65% afin d'éviter tout risque de déformation ou de retrait.



FLOORART®
PARQUETRY

www.floorartparquetry.com